

Цифровые кинопроекторы CINEMECANICA серии DPC-80 для демонстрации 2K и 4K цифровых кинофильмов



Новые цифровые кинопроекторы CINEMECANICA - это:

- Установка ламп 4500-6500-8000Вт: единственное мощное решение на кинорынке
- Передовой TI DLP набор микросхем для кинопоказа (2K изображение 2048x1080 или 4K изображение 4096x2160 пиксел)
- Новый комплект безопасности и защиты модулей проектора "CORE ENCLOSURE"
- Очень высокая контрастность изображение 2.000:1 (полный белый/полный черный)
- Полностью автоматическое управление всеми режимами кинопоказа
- Моторизованный вариофокусный объектив (с различными фокусными расстояниями)

- Оборудование, одобренное для кинопоказа DLP Cinema
- Автоматический моторизованный анаморфотный держатель линзы
- Дополнительно подключаемый процессор видео сигнала для любых внешних источников
- Электронный (импульсный) выпрямитель для ксеноновых ламп до 8000 Ватт
- Автоматическая система выравнивания положения ксеноновой лампы
- Автоматическое изменение положения объектива с функцией его запоминания
- Проектор пригоден для экрана до 35 метров в ширину для двумерных изображений, и для экрана до 18 метров в ширину для трехмерных изображений
- При этом, равномерность освещенности киноэкрана составит не менее 80%
- Это Series-II 4K Ready цифровой кинопроектор, готовый для модернизация до 4K кинопоказа или полноценный 4K цифровой кинопроектор с DLP матрицами от Texas Instrument
- Компактное расположение для установки в узких киноаппаратных: ширина=73см, глубина=110см, высота=51см
- Пьедестал проектора с электронным выпрямителем до 170 или 200Ампер и 19-дюймовым рэковым шкафом – уже в комплекте поставки
- Европейское качество изготовления и экстравагантный итальянский дизайн.



Главные особенности DPC-80:

Возможность использования ламп до 8000Вт (получая на 20% больше яркости, чем проекторы любых других производителей)

Возможность установки двух кинопроекторов DPC-80 в вертикальный стэк

При таком решении, возможна **яркая демонстрация 3D фильмов на экранах до 25 метров** (широкоэкранное изображение для Dolby® и XpanD® трехмерных систем)

Усиленная стальная конструкция проектора с алюминиевыми сменными стенками для легкого обслуживания

Присоединенный пульт управления можно поворачивать на 360градусов

Легкое Plug And Play использование встраиваемого блока Dolby 3D

Высокоэффективный фонарь CINEMECCANICA с металлическим зеркалом 328мм и водяным охлаждением матрицы, для ламп до 8000Вт

Полное гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание на всей территории России и СНГ от «КИНОЛАБ».



Copyright © ООО «КИНОЛАБ», 2010г.